



Protection chimique

ULTRANITRIL 485

Contact fréquent | port intermittent

Une bonne sensibilité pour la protection chimique standard



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TYPE B
JKOPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CATÉGORIE 3

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5



G2
ISO 18889



0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellente dextérité grâce à la souplesse du gant



Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries
- Secteur agricole

APPLICATIONS

- Préparation de la bouillie
- Manipulation de pesticides
- Remplissage de la cuve
- Application et pulvérisation des pesticides
- Gestion des déchets des pesticides
- Nettoyage des équipements de traitement
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Fabrication et application de peintures et vernis
- Application des produits phytosanitaires
- Maintenance



Protection chimique

ULTRANITRIL 485

Contact fréquent | port intermittent

LÉGENDES

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
3 1 0 1 X	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
TYPE B	J: n-Heptane K: Soude caustique 40% O: Ammoniaque 25% P: Peroxyde d'hydrogène 30% T: Formaldéhyde 37%

	PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES
G2	G2: Pesticides dilués et concentrés / Risque mécanique
ISO 18889	

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries, champignons et virus
VIRUS	

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.34
Tailles Europe	7 8 9 10

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	12 paires/sachet 72 paires/carton
-----------------	--------------------------------------

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/10/18/2079
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 01/08/2024