



Protection chimique

HARPON 321

Contact fréquent | port continu

Confort et sécurité de préhension d'objets lourds, rugueux et glissants en milieu très agressif



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B



3141X

EN ISO 374-1



TYPE B
KPT

EN407



X2XXXX

CATÉGORIE 3

DEXTERITÉ



0334

EN ISO 21420:
5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection thermique

- Adapté au port longue durée : confort du support textile et bonne isolation thermique



Durabilité

- Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Pêche

APPLICATIONS

- Manipulation du poisson
- Travaux maraîchers, ostréiculture
- Travaux au contact de produits congelés



Protection chimique

HARPON 321

Contact fréquent | port continu

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3 1 4 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protection contre les chocs (optionnel)

Résistance à la coupure selon ISO 13997

Résistance à la perforation

Résistance au déchirement

Résistance à la coupure

Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Résistance aux grosses projections de métal en fusion

Petites projections de métal fondu

Résistance à la chaleur radiante

Résistance à la chaleur convective

Résistance à la chaleur de contact

Propagation de flamme

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%

P: Peroxyde d'hydrogène 30%

T: Formaldéhyde 37%



TYPE B

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Orange
Longueur (cm)	32
Epaisseur (mm)	1.35
Tailles Europe	6 7 8 9 10

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 50 paires/carton
-----------------	------------------------------------

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/22/1017
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France