



Protection coupure

# KRYTECH 563

Risque faible - ISO B

Protection standard pour des manipulations fines en milieu huileux



PROTECTION CONTRE LA COUPURE  
**NIVEAU B**

EN388



4X43B

CATÉGORIE 2



ISO 13997:

6.5 N

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Durabilité

- Excellente résistance à l'abrasion grâce à son coating.
- Excellente résistance aux graisses



### Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie du Bâtiment (Métalliers / Serruriers)
- Environnement
- Papeterie

## APPLICATIONS

- Manipulations de plaques métalliques
- Collecte et manutention des déchets
- Manipulation de carton, papier
- Travaux de maintenance mécanique
- Travail sur presse, manipulations de feuilles de métal



Protection coupure

# KRYTECH 563

Risque faible - ISO B

## LÉGENDES

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
4 X 4 3 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion

## DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir Gris
Tailles Europe	7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	3.9E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.0E+10 Ω

## DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/boîte
-----------------	-----------------------------------

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1658 Update 01-20/02/2024
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 21/05/2024