



Protection chimique

JERSETTE 308

Support Textile | port continu



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN388



2131X

EN ISO 374-1



TYPE B
KPT

EN407



X1XXXX

CATÉGORIE 3



0334

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5



Confortable et adapté aux travaux de longue durée dans le secteur de l'agro-alimentaire

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)
- Résiste à l'eau dans toutes les utilisations en milieux humides



Durabilité

- Très bonne résistance à la déchirure



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie agro-alimentaire

APPLICATIONS

- Manipulation de produits congelés
- Manipulation de fruits et légumes
- Travaux maraîchers, ostréiculture
- Travaux de préparation et de conditionnement



Protection chimique

JERSETTE 308

Support Textile | port continu

LÉGENDES

EN388 **DANGERS MÉCANIQUES**



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

Résistance à l'abrasion
Résistance à la coupeure
Résistance à la coupeure
Résistance au déchirement
Résistance à la perforation
Résistance à la coupure selon ISO 13997
Protection contre les chocs (optionnel)

EN407 **DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)**



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

Propagation de flamme
Résistance à la chaleur de contact
Résistance à la chaleur convective
Résistance à la chaleur radiante
Petites projections de métal fondu
Résistance aux grosses projections de métal en fusion

EN ISO 374-1 **DANGERS CHIMIQUES**



TYPE B

K: Soude caustique 40%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

CONTACT ALIMENTAIRE
Arrêté français au 05/08/2020



DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Bleu
Épaisseur (mm)	1.15
Tailles Europe	6 7 8 9 10

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 5 paires/sachet 50 paires/carton
-----------------	---

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/22/0905 EXT 02/05/22
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France