



Usage unique

# SOLO 990

PVC | Non poudré

Le meilleur rapport qualité prix pour des gestes précis.



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE C**

EN ISO 374-1



TYPE C

EN ISO 374-5



VIRUS

CATÉGORIE 3



0334

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5



## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Précision des gestes : grande finesse du gant.



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Pratique

- Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés.
- Protection adaptée aux usages de courte durée.

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie agro-alimentaire

## APPLICATIONS

- Mise en conserve
- Manipulations alimentaires
- Préparations alimentaires
- Travaux de préparation et de conditionnement
- Conditionnement
- Assemblage de petites pièces



Usage unique

# SOLO 990

PVC | Non poudré

## LÉGENDES

EN ISO 374-1 DANGERS CHIMIQUES



TYPE C

EN ISO 374-5 MICRO-ORGANISMES  
Protection contre bactéries,  
champignons et virus



VIRUS



CONTACT ALIMENTAIRE  
Règlement UE n° 10/2011 (matières  
plastiques)

## DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Non poudré
Finition extérieure	Lisse
Matière	PVC
Caractéristique manchette	Bord roulé
Couleur	Blanc Translucide
Longueur (cm)	24
Epaisseur (mm)	0.07
Tailles Europe	6 7 8 9
AQL étanchéité	4.0
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.5E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.3E+8 Ω

## DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	100 gants/boîte 1000 gants/carton
-----------------	--------------------------------------

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1660
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France