



Protection chimique

# HARPON 326

Support Textile | port continu

Confort et sécurité de préhension d'objets lourds, rugueux et glissants dans l'industrie alimentaire



PROTECTION CHIMIQUE  
**TYPE B**

EN388



3141X

EN ISO 374-1



TYPE B  
KPT

EN407



X2XXXX

CATÉGORIE 3



0334

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5



## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Protection thermique

- Adapté au port longue durée : confort du support textile et bonne isolation thermique



### Durabilité

- Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion



### Productivité

- Renforce l'adhérence pour une meilleure dextérité



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

## INDUSTRIES

- Industrie agro-alimentaire
- Pêche

## APPLICATIONS

- Manipulation d'aliments gras
- Travaux maraîchers, ostréiculture
- Pêche
- Manipulation du poisson
- Manutention de produits frais et glissants




Protection chimique

# HARPON 326

Support Textile | port continu

## ( LÉGENDES )

**EN388** **DANGERS MÉCANIQUES**



**NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)**

**3 1 4 1 X**

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Résistance à la coupure selon ISO 13997

Résistance à la perforation


Résistance au déchirement

Résistance à la coupure

Résistance à l'abrasion

Protection contre les chocs (optionnel)

**EN407** **DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)**



**NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)**

**X 2 X X X X**

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Résistance aux grosses projections de métal en fusion

Petites projections de métal fondu


Résistance à la chaleur radiante

Résistance à la chaleur convective

Résistance à la chaleur de contact

Propagation de flamme

**EN ISO 374-1** **DANGERS CHIMIQUES**




K: Soude caustique 40%

P: Peroxyde d'hydrogène 30%

T: Formaldéhyde 37%

**TYPE B**

**CONTACT ALIMENTAIRE**



Arrêté français au 05/08/2020

## ( DÉTAILS PRODUIT )

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	32
Epaisseur (mm)	1.35
Tailles Europe	6 7 8 9 10

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

Conditionnement	1 paire/sachet 5 paires/sachet 50 paires/carton
-----------------	---

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/22/1017 EXT 02/06/22
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France