



Hővédelem

TEMPDEX 720

Hőmérséklet -150°C | Közeg száraz

Higiénikus kesztyű nagy hőállósággal, 100%-os vízhatlanság az étkeztetési iparág számára



VÁGÁSVÉDELEM
SZINT B

EN388



4X43B

EN407



X2XXXX

2. KATEGÓRIA



ISO 13997:

7 N

KÉZÜGYESSÉG

EN ISO 21420:
5/5

SAJÁTOS ELŐNYEI



Vágásvédelem

- Hőszigetelés akár 250°C fokig



Hővédelem

- mosható kesztyűbelső és -külső a nagyobb higiéniáért



Tartósság

- Hosszabb élettartam: jó dörzsállóság



Termelékenység

- A fehér/krémszínű színekódolás megfelel az étkeztetési iparági szabványnak



Bőrvédelem

- Nem tartalmaz káros anyagokat: DMF mentes



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt

IPARÁGAK

- Mechanikai ipar
- Egyéb iparág
- Gumiipar

ALKALMAZÁSOK

- Vulkanizálás, formából kivétel, formázás stb.
- Munkavégzés forró, éles vagy olajos alkatrészekkel
- Forró vezetékek kezelése
- Forró acél kezelése hegesztés után
- Kerámiaipari sablonok kezelése

A mai napon 09/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Hővédelem

TEMPDEX 720

Hőmérséklet -150°C | Közeg száraz

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
4 X 4 3 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	ütőkészvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszűrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópengé esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás

EN407	TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	Olvadt fémek nagymértékű fröccsenésével szembeni ellenállás
	Olvadt fém kisebb felfröccsenései
	Sugárzó hővel szembeni ellenállás
	Konvektív hővel szembeni ellenállás
	Kontakt hővel szembeni ellenállás
	Korlátozott lángterjedés

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Kötött hotartó
Nyomtáv	10
Külso kialakítás	Pöttyös
Anyag	Nitril
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
A kesztyű színei	Fekete narancs
Méret	7 9 11
Felületi ellenállás (O)	1.6E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	7.5E+11 Ω

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Kiszerezés	1 pár/zacskó 72 párok/karton
------------	---------------------------------

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Kiadó minősített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 09/08/2024