



Hővédelem

TEMPICE 700

Hőmérséklet -10°C | Közeg vizes

Megerősített, tartós, hideg elleni védelem.



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY



EN388

3222X

EN 511:2006



02X

KÉZÜGYESSÉG

EN420:
5/5

CATEGORY 2



SAJÁTOS ELŐNYEI



Kényelem

- A folyadékállóság és vízlepergető részeknek köszönhetően a kéz száraz marad nedves munkakörnyezetben is



Tartósság

- A mártása 5-ször tartósabb a piacon kapható hidegálló kesztyűknél



Termelékenység

- Kitűnő fogásbiztonság nedves munkadarabok kezelése esetén, így lecsökken az izom fáradtság és megnő a produktivitás
- A fogás- és olajbiztos bevonat kiváló fogást biztosít erősen olajos környezetben. Csökkenti továbbá az izom erőtétését is, és növeli a teljesítményt



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt



Moshatóság

- Maximum 5-ször mosható 60 °C-on a teljesítmény* bármilyen változása nélkül, ami növeli a kesztyű élettartamát, és csökkenti a költségeket és a hulladékot.

IPARÁGAK

- Helyi hatóságok (Vendéglátóipari étkeztetés)
- Helyi hatóságok (utak és autópályák)
- Helyi hatóságok (parkok és nyilvános terek)
- Helyi hatóságok (hulladékgyűjtés és -feldolgozás)
- Egyéb iparág
- Szállítás, logisztika

ALKALMAZÁSOK

- Az utak karbantartása
- Közpark fenntartása
- Hulladékgyűjtés
- Építőipari alapanyagok kezelése
- Karbantartás nedves vagy hideg környezetben
- Rendelések feldolgozása

A mai napon 11/04/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Hővédelem

TEMPICE 700

Hőmérséklet -10°C | Közeg vizes

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
3 2 2 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	ütközésvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszúrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópenge esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás
EN 511:2006	HIDEG ELLENI VÉDELEM
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
0 2 X	
0-4 0-4 0/1	Vízállóság
	Kontakt hideggel szembeni ellenállóság
	Konvektív hideggel szembeni ellenállóság

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Kötött hotartó
Nyomtáv	10
Külso kialakítás	Csúszásmentes fogás
Anyag	Nitril GRIP & PROOF mártott
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
A kesztyű színei	Fekete Kék
Méret	7 8 9 10
Felületi ellenállás (O)	7.6E+9 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	3.5E+11 Ω

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Kiszerezés	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 72 párok/karton
------------	--

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/08/18/1671
- Kiadó minősített intézet száma: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 11/04/2024