

Nagy teljesítményű védelem a bonyolult kezeléshez ésszerűen tiszta környezetben



VÁGÁSVÉDELEM
SZINT D



KÉZÜGYESSÉG
EN 420:
5/5

SAJÁTOS ELŐNYEI



Vágásvédelem

- Optimális "5-ös" vágásbiztossági szint



Kényelem

- Kitűnő kézügyesség a precíz illeszkedésnek köszönhetően
- Megnövelt kényelem és rugalmasság



Bőrvédelem

- DMF-et nyomokban, a foglalkozás körében megengedhető expozíciós határértékeknek megfelelően tartalmaz


IPARÁGAK

- Autóipar/mechanikai iparágak
- Helyi hatóságok (Helyszínlátogatások)
- Építőipar (Tetőfedők / Csempézők / üvegeselek)
- Műanyagipar

ALKALMAZÁSOK

- Vékony fémlemezeken összeszerelése
- Éles elemek megmunkálása
- Fémalkatrészek kezelése
- Ablakok kezelése és beszerelése
- Vágási kockázattal járó karbantartási munkák
- Fröccsöntés utáni anyageltávolítás

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
4 X 4 2 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	ütközésvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszűrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópenge esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Varrásmentes textilhélés HDPE szálakból
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Poliuretán
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
A kesztyű színei	Szürke

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Kiszerezés	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 96 párok/karton
------------	--

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006. sz. rendelkezése alapján kiemelten problémás anyagot. (REACH)
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/01/19/0137
- Kiadó minősített intézet száma: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE