



Vegyi védelem

FLUOTECH 468

viselés rövid

Érzékelhető tapintás kopásjelzővel



VEGYSZERVÉDELEM
TÍPUS A



3102X

EN ISO 374-1



TÍPUS A
ADEFGJLMNO

EN ISO 374-5



3. KATEGÓRIA

KÉZÜGYESSÉG



0334

EN420:
5/5

SAJÁTOS ELŐNYEI



Kényelem

- Kiváló rugalmasság és vastagság, köszönhetően a Mapa Professionnel többretegű technológiának: általános megfelelés és kényelem



Tartósság

- Nitril belső: kiváló mechanikai ellenállás és hosszabb élettartam



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt



Gyakorlati

- Zöld belső: kopásjelző réteg a nagyobb biztonságért

IPARÁGAK

- Mechanikai ipar
- Vegyipar
- Egyéb iparág

ALKALMAZÁSOK

- Fémek zsírtalanítás/metszése
- Vegykezelés (oldószerek)
- Galvanoplasztika
- Vegyszerek kezelése és szállítása (oldószerek)
- Festékek és mázak gyártása
- Gyanta és ragasztóanyagok gyártása
- Petrokémiai finomító
- Nyomtatás
- Helyszíni szennyezésszabályozás



Vegyi védelem

FLUOTECH 468

viselés rövid

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

| | |
|-----------------------|--|
| EN388 | MECHANIKAI VESZÉLYEK |
| | TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE) |
| 3 1 0 2 X | |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P | ütközésvédelem |
| | Vágásbiztonság az ISO 13997 |
| | Átszúrással szembeni ellenállás |
| | Szakadással szembeni ellenállás |
| | Vágásbiztonság vágópengé esetén |
| | Súrlódással szembeni ellenállás |
| EN ISO 374-1 | SPECIÁLIS VEGYI VÉDELEM |
| | A: Metanol |
| TÍPUS A | D: Diklórmetán |
| | E: Szén-diszulfid |
| | F: Toluol |
| | G: Dietil-amin |
| | J: n-Heptán |
| | L: 96%-os kénsav |
| | M: Salétromsav 65 % |
| | N: Ecetsav 99 % |
| | O: Ammónia 25 % |
| EN ISO 374-5 | MIKROORGANIZMUSOK |
| | Baktériumok és gombák elleni védelem |

(TERMÉK LEÍRÁS)

| | |
|------------------------|-------------------|
| Belso kialakítás | Klórozott |
| Külso kialakítás | Sima |
| Anyag | Fluoroelasztomer |
| Mandzsetta jellegzetes | Feston mandzsetta |
| A kesztyű színei | Fekete |
| Hossz (cm) | 30 |
| Vastagság (mm) | 0.51 |
| Méret | 8 9 10 |

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

| | |
|------------|--------------|
| Kiszerezés | 1 pár/karton |
|------------|--------------|

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/01/19/0326
- Kiadó minősített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Minőségtanúsítási bizonyítvány: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

A mai napon 05/09/2024