



Vágásvédelem

KRYTECH 578

Kockázat gyenge - ISO B



VÁGÁSVÉDELEM
SZINT B



4X42B

CATEGORY 2



KÉZÜGYESSÉG

EN ISO 21420:
5/5

ISO 13997:

5 N

Sötét színű, vágott védőkesztyű ideális piszkos munkahelyi környezetben történő használatra

SAJÁTOS ELŐNYEI



Kényelem

- Varratmentes kesztyű, csomagolási és fonási technológiákkal, amelyek maximalizálják a kényelmet és a kézügyességet
- A poliuretán bevonat optimális légáteresztést biztosít



Bőrvédelem

- DMF-et nyomokban, a foglalkozás körében megengedhető expozíciós határértékeknek megfelelően tartalmaz



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt



Moshatóság

- 40°-os hőmérsékleten háromszor mosható a teljesítmény csökkenése nélkül, az élettartam meghosszabbítása illetve a költségek és a hulladék csökkentése érdekében



További előnyök

- A sötét szín korlátozza a kesztyű szennyeződését piszkos környezetben, és elősegíti a hosszabb ideig tartó felhasználást
- Optimalizált egyedi csomagolási forma a műanyag hulladék korlátozása érdekében



Gyakorlati

- A vágásvédelmi besorolás a kesztyűn található jelöléssel könnyen megállapítható.



Környezetvédelem

- Optimalizált egyedi csomagolás a műanyag hulladék korlátozása érdekében

IPARÁGAK

- Autóipar/mechanikai iparágak
- Mechanikai ipar
- Szállítás, logisztika
- Papíripar
- Ipari karbantartás
- Háztartási készülékek

ALKALMAZÁSOK

- Karton és papír kezelése
- Vékony fémlemezok összeszerelése
- Autóipari összeszerelés
- Felületmegmunkálás
- Kis, éles darabok kiválogatása és kezelése
- Huzaláru vagy lemezfémekek kezelése
- Precíziós összeszerelés

A mai napon 01/03/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Vágásvédelem

KRYTECH 578

Kockázat gyenge - ISO B

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
4 X 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	ütközésvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszúrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópengé esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés HDPE szálakból
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Poliuretán
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
A kesztyű színei	Fekete Szürke
Hossz (cm)	22-27
Méret	6 7 8 9 10 11

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Kiszerezés	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 48 párok/karton
------------	--

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/05/21/0830
- Kiadó minősített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 01/03/2024