



Vágásvédelem

KRYTECH 585

Kockázat mérsékelt - ISO C



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

VÁGÁSVÉDELEM
SZINT C



4X42C

CAT.CATEGORY 2



ISO 13997:

13 N

KÉZÜGYESSÉG

EN 420:
5/5



Nagyobb biztonság, kényelem és tartósság a Grip & Proof technológiával

SAJÁTOS ELŐNYEI



Vágásvédelem

- Optimális vágásvédelem



Kényelem

- Varratmentes kesztyű optimalizált bevonattal a maximális kényelem, mozgásszabadság, és rugalmasság érdekében.



Tartósság

- Hosszabb élettartam a hatékonyabb munkavégzés, és alacsonyabb költségek érdekében



Termelékenység

- A fogás- és olajbiztos bevonat kiváló fogást biztosít erősen olajos környezetben. Csökkenti továbbá az izom erőltetését is, és növeli a teljesítményt



Moshatóság

- Maximum 3-szor mosható 60 °C-on a teljesítmény* bármilyen változása nélkül, ami növeli a kesztyű élettartamát, és csökkenti a költségeket és a hulladékot.



Gyakorlati

- A vágásvédelmi besorolás a kesztyűn található jelöléssel könnyen megállapítható.

IPARÁGAK

- Autóipar/mechanikai iparágak
- Élelmiszeripar
- Építőipar (fémmegmunkálók / lakatosok)
- Egyéb iparág
- Műanyagipar
- Gyártás

ALKALMAZÁSOK

- Fröccsöntés utáni anyageltávolítás
- Nehéz alkatrészek kezelése vágási kockázat mellett
- Nehéz fémlemezek vágása és préselése
- Karbantartás és munkavégzés hidegházakban
- Fémszerkezetek kezelése és felszerelése
- Karbantartás nedves vagy hideg környezetben
- Utak karbantartása hideg időben
- Éles elemek megmunkálása
- Fémalkatrészek kezelése
- Sajtolási utómunkálatok

A mai napon 30/06/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Vágásvédelem

KRYTECH 585

Kockázat mérsékelt - ISO C

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388		MECHANIKAI VESZÉLYEK	
TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)			
4	X	4	2 C
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			ütközésvédelem
			Vágásbiztonság az ISO 13997
			Átszúrással szembeni ellenállás
			Szakadással szembeni ellenállás
			Vágásbiztonság vágópengé esetén
			Súrlódással szembeni ellenállás

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés HDPE szálaból
Nyomtáv	15
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Nitril GRIP & PROOF mártott
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
A kesztyű színei	Fekete Szürke
Méret	7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	2.7E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	3.0E+11 Ω

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Kiszerezés	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 48 párok/karton
------------	--

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/05/18/0907
- Kiadó minősített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 30/06/2023

* A tesztek használatlan (értsd: új) kesztyűkön végezték, amely eltérő a valós helyzettől.