



Hővédelem

TEMPDEX 710

Hőmérséklet -150°C | Közeg száraz

Higiénikus kesztyű nagy hőállósággal, 100%-os vízhatlanság az étkeztetési iparág számára

SAJÁTOS ELŐNYEI



Kényelem

- A fehér/krémszínű színkódolás megfelel az étkeztetési iparági szabványnak



Tartósság

- Hosszú ideig tartó viselésre alkalmas: kiváló kopásállóság



Bőrvédelem

- Nem tartalmaz káros anyagokat: DMF mentes



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt



Környezetvédelem

- Optimalizált egyedi csomagolás a műanyag hulladék korlátozása érdekében
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %



EN388



4111X

EN407



X1XXXX

KÉZÜGYESSÉG

EN ISO 21420:
5/5

2. KATEGÓRIA



IPARÁGAK

- Építőipar (Fűtéstechnikai mérnökök/vízvezeték-szerelők)
- Egyéb iparág
- Kerámia- és műanyagipar

ALKALMAZÁSOK

- Csövek és vezetékek karbantartása
- Kompozit anyagok kezelése hőkezelés után
- Forró vezetékek kezelése
- Forró acél kezelése hegesztés után
- Kerámiaipari sablonok kezelése

A mai napon 31/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Hővédelem

TEMPDEX 710

Hőmérséklet -150°C | Közeg száraz

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388		MECHANIKAI VESZÉLYEK	
TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)			
4	1	1	1 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			ütőkészvédelem
			Vágásbiztonság az ISO 13997
			Átszúrással szembeni ellenállás
			Szakadással szembeni ellenállás
			Vágásbiztonság vágópenge esetén
			Súrlódással szembeni ellenállás

EN407		TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)	
TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)			
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Olvadt fémek nagymértékű fröccsenésével szembeni ellenállás
			Olvadt fém kisebb felfröccsenései
			Sugárzó hővel szembeni ellenállás
			Konvektív hővel szembeni ellenállás
			Kontakt hővel szembeni ellenállás
			Korlátozott lángterjedés

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Pöttyös
Anyag	Homok nitril
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
A kesztyű színei	Fekete Sárga
Méret	7 9 11
Felületi ellenállás (O)	4.0E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	2.3E+12 Ω

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Kiszerezés	1 pár/zacskó 10 párok/zacskó 50 párok/karton
------------	--

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/12/18/3062
- Kiadó minősített intézet száma: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 31/07/2024