



Vágásvédelem

KRYTECH 579

Kockázat gyenge - ISO B



VÁGÁSVÉDELEM
SZINT B



4342B

2. KATEGÓRIA



KÉZÜGYESSÉG

EN420:
5/5

ISO 13997:
5.3 N

Általános védelem bonyolult műveleteknél viszonylag tiszta környezetben

SAJÁTOS ELŐNYEI



Kényelem

- Kitűnő kézügyesség a precíz illeszkedésnek köszönhetően
- Ergonomikus, késlelteti a kéz fáradását



Tartósság

- Hosszú ideig tartó viselésre alkalmas: kiváló kopásállóság



Bőrvédelem

- DMF-et nyomokban, a foglalkozás körében megengedhető expozíciós határértékeknek megfelelően tartalmaz



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt



Moshatóság

- Maximum 5-ször mosható 40 °C-on a teljesítmény* bármilyen változása nélkül, ami növeli a kesztyű élettartamát, és csökkenti a költségeket és a hulladékot.



További előnyök

- Árusító automatákba való csomagolásban kapható

IPARÁGAK

- Autóipar/mechanikai iparágak
- Papíripar

ALKALMAZÁSOK

- Karton és papír kezelése
- Vékony fémlemez összeszerelése
- Autóipari összeszerelés
- Felületmegmunkálás
- Kis, éles darabok kiválogatása és kezelése
- Huzaláru vagy lemezfémekek kezelése
- Precíziós összeszerelés

A mai napon 30/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Vágásvédelem

KRYTECH 579

Kockázat gyenge - ISO B

VÉDELMI ÉRTÉKEK

EN388	MECHANIKAI VESZÉLYEK
	TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)
4 3 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	ütközésvédelem
	Vágásbiztonság az ISO 13997
	Átszúrással szembeni ellenállás
	Szakadással szembeni ellenállás
	Vágásbiztonság vágópenge esetén
	Súrlódással szembeni ellenállás

TERMÉK LEÍRÁS

Belso kialakítás	Varrásmentes textilbélés HDPE szálakból
Nyomtáv	13
Külso kialakítás	Szellozo kézfej
Anyag	Poliuretán
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
A kesztyű színei	fehér Szürke
Méret	5 6 7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	8.1E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	5.0E+9 Ω

LOGISZTIKAI RÉSZLETEK

Kiszerezés	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 96 párok/karton
------------	--

JOGALKOTÁS

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/02/19/0508
- Kiadó minősített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 30/07/2024