



Vágásvédelem

KRYTECH 642

Kockázat gyenge - ISO B



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

VÁGÁSVÉDELEM
SZINT B



4X42B



X1XXXX

2. KATEGÓRIA



ISO 13997:
5,7 N

KÉZÜGYESSÉG
EN ISO 21420:
5/5



Kényelem, rugalmasság és légáteresztő kompromisszumok nélkül a vágásvédelem és tartósság tekintetében. Használható érintőképernyős eszközökkel és érintőképernyővel.

SAJÁTOS ELŐNYEI



Kényelem

- Varrat nélküli fonott kesztyű a maximális kényelemért, kézügyességért és rugalmasságért, miközben optimális védelmet nyújt a vágáshoz (vágási szint: ISO B)



Tartósság

- Az exkluzív RESICOMFORT folyamat garantálja a kiterjesztett használatot. Bizonyított bevonat lélegző képessége, rugalmassága és tartóssága.



Bőrvédelem

- Szabad ó káros anyagok: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF Free
- Bőrgyógyászatilag jóváhagyott



Érintőképernyőhöz használható

- Eszközök és érintőképernyő használatára alkalmas



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt



Moshatóság

- Egyszer mosható 40 °C-on a teljesítmény* bármilyen változása nélkül.



Gyakorlati

- A vágásvédelmi besorolás a kesztyűn található jelöléssel könnyen megállapítható.

IPARÁGAK

- Autóipar/mechanikai iparágak
- Építőipar (Ács / Asztalos munkák)
- Építőipar (Tetőfedők / Csempézők / üvegesek)
- Építőipar (Fűtéstechnikai mérnökök/vízvezeték-szerelők)
- Papíripar

ALKALMAZÁSOK

- Acélszerkezetek telepítése
- Összeszerelés
- Csavarozás
- Csempék, betétek, keretek vagy cinklemezek fektetése
- Fém alkatrészek kezelése
- Karton és papír kezelése
- Kis, éles darabok kiválogatása és kezelése

A mai napon 31/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Vágásvédelem

KRYTECH 642

Kockázat gyenge - ISO B

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388		MECHANIKAI VESZÉLYEK	
		TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)	
4	X	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			ütőkészvédelem
			Vágásbiztonság az ISO 13997
			Átszúrással szembeni ellenállás
			Szakadással szembeni ellenállás
			Vágásbiztonság vágópenge esetén
			Súrlódással szembeni ellenállás

EN407		TERMIKUS VESZÉLYEK (HŐ ÉS TUZ ELLENI VÉDELEM)	
		TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Olvadt fémek nagymértékű fröccsenésével szembeni ellenállás
			Olvadt fém kisebb felfröccsenései
			Sugárzó hővel szembeni ellenállás
			Konvektív hővel szembeni ellenállás
			Kontakt hővel szembeni ellenállás
			Korlátozott lángterjedés

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belso kialakítás	Varrásmentes textildélés HDPE szálakból
Nyomtáv	15
Külso kialakítás	Megerősített fogású
Anyag	Érdesített nitril hab
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
A kesztyű színei	Fekete Szürke
Méret	6 7 8 9 10 11

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Kiszerezés	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 48 párok/karton
------------	--

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/10/20/2585
- Kiadó minősített intézet száma:: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 31/07/2024