



Vágásvédelem

KRYTECH 615

Kockázat magas- ISO D



VÁGÁSVÉDELEM
SZINT D

EN388



4X43D

CAT.CATEGORY 2



ISO 13997:

20 N



Kiváló vágásvédelem, a kényelem és a kezűgyesség feláldozása nélkül.

SAJÁTOS ELŐNYEI



Vágásvédelem

- Kiváló vágásvédelem, a kényelem, a kezűgyesség, és a légáteresztő képesség feláldozása nélkül.



Kényelem

- Varratmentes védőkesztyű a jobb illeszkedés, mozgásszabadság és rugalmasság érdekében.



Tartósság

- Hosszabb élettartam a hatékonyabb munkavégzés, és alacsonyabb költségek érdekében



Érintőképernyőhöz használható

- Eszközök és érintőképernyő használatára alkalmas (hüvelyk- és mutatóujj)



Garantált minőség

- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt



Moshatóság

- Maximum 3-ször mosható 60 °C-on a teljesítmény* bármimű változása nélkül, ami növeli a kesztyű élettartamát, és csökkenti a költségeket és a hulladékot.



Gyakorlati

- A vágásvédelmi besorolás a kesztyűn található jelöléssel könnyen megállapítható.

IPARÁGAK

- Autóipar/mechanikai iparágak
- Építőipar (Ács / Asztalos munkák)
- Építőipar (fémmegmunkálók / lakatosok)
- Üvegipar
- Ipari berendezések / Fémátalakítás
- Ipari karbantartás

ALKALMAZÁSOK

- Fémszerkezetek kezelése és felszerelése
- Vékony fémlemezok összeszerelése
- Alumíniumcsíkok nyírása
- Lemezfémek kezelése
- Fémmegmunkálás
- Acélszerkezetek telepítése
- Üveglapok kezelése
- Mechanikai karbantartási munkák
- Karbantartás vágási kockázat mellett
- Vastag lemezek kezelése

A mai napon 11/09/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Vágásvédelem

KRYTECH 615

Kockázat magas- ISO D

(VÉDELMI ÉRTÉKEK)

EN388		MECHANIKAI VESZÉLYEK	
		TELJESÍTMÉNY SZINTEK (X = NEM TESZTELTE)	
4	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			ütközésvédelem
			Vágásbiztonság az ISO 13997
			Átszűrással szembeni ellenállás
			Szakadással szembeni ellenállás
			Vágásbiztonság vágópenge esetén
			Súrlódással szembeni ellenállás

(TERMÉK LEÍRÁS)

Belső kialakítás	Varrásmentes textildélés HDPE szálakból
Nyomtáv	13
Külső kialakítás	Szellozozó kézfej
Anyag	Poliuretán
Mandzsetta jellegzetes	Kötött mandzsetta
A kesztyű színei	Fekete Szürke
Méret	6 7 8 9 10 11
Felületi ellenállás (O)	1.0E+10 Ω
Függőleges ellenállás az EN1149-2 szerint (érték a tenyér területén 25% relatív páratartalom mellett)	2.9E+9 Ω

(LOGISZTIKAI RÉSZLETEK)

Kiszerezés	1 pár/zacskó 12 párok/zacskó 48 párok/karton
------------	--

(JOGALKOTÁS)

- Ez a termék nem minősül veszélyesnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján.
- Ez a termék nem tartalmaz 0,1 %-nál több különösen veszélyes anyagot vagy bármely olyan anyagot, mely szerepel az 1907/2006 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (REACH) XVII. mellékletében.
- CE-típusú minőségtanúsítvány: 0075/014/162/04/18/0697
- Kiadó minősített intézet száma: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

A mai napon 11/09/2023

* A tesztek használatlan (értsd: új) kesztyűkön végezték, amely eltérő a valós helyzettől.

