



Protezione dai tagli

# KRYTECH 610

Rischio moderato - ISO C

Protezione dai tagli con massimo comfort



PROTEZIONE DA TAGLIO  
**LIVELLO C**



4X43C

CATEGORIA 2



ISO 13997:

14.9 N

DESTREZZA

EN ISO 21420:  
5/5



## VANTAGGI SPECIFICI



### Comfort

- Senza cuciture per una maggiore vestibilità, destrezza e flessibilità
- Ottima traspirazione



### Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



### Lavabile

- Lavabile fino a 3 volte a 60°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.



### Pratico

- Livello ISO facilmente identificabile grazie al marchio sul dorso del guanto

## INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Edilizia (Lattonieri / Fabbri)
- Industria del vetro
- Manutenzione industriale

## APPLICAZIONI

- Installazione e riparazione di serrature
- Movimentazione e installazione di strutture metalliche
- Manipolazione di lamiera
- Manipolazione di lastre di vetro
- Manutenzione con rischi di taglio
- Manutenzione meccanica
- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di lamierini

Modifica 26/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protezione dai tagli

# KRYTECH 610

Rischio moderato - ISO C

## LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
4 X 4 3 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Grigio
Taglia	6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	5.7E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	4.1E+9 Ω

## DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone
---------	--

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/04/18/0696 update 02-13/12/2022
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 26/07/2024