



Ambiente critico

ADVANTECH 529

Resistenza meccanica rinforzata per lavori di breve durata



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN ISO 374-1



TIPO B
JKT

EN ISO 374-5



EN 421



CATEGORIA 3



0334

DESTREZZA

EN420:
5/5

VANTAGGI SPECIFICI



Protezione della pelle

- Ottimo spessore per mantenere destrezza e sensibilità
- Raccomandato per le persone sensibili alle proteine del lattice naturale
- Ipoallergenico



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
- Il metodo di produzione garantisce un livello molto ridotto di contaminanti: percentuale di particelle, residui non volatili estraibili=> compatibilità con classe ISO 5 (Classe M3.5 del Sistema Internazionale)



Vantaggi aggiuntivi

- Proprietà antistatiche del nitrile 100%

Modifica 05/09/2024



Ambiente critico

ADVANTECH 529

LEGENDA

EN ISO 374-1

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



J: n-Eptano
K: Idrossido di sodio 40%
T: Formaldeide 37%

TIPO B

EN 421

CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA



EN ISO 374-5

MICROORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri



DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Senza polvere
Finitura esterna	Liscia con punte delle dita zigrinate
Materiale	Nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino arrotolato
Colore	Bianco
Lunghezza (cm)	30
Cuff Thickness (mm)	0.08 mm
Spessore del palmo	0.10 mm
Fingertips thickness	0.18 mm
Taglia	5 6 7 8 9 10
Resistività superficiale (O)	4.0E+11 Ω
Resistenza verticale (O)	2.5E+9 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	100 guanti/sacchetto 1000 guanti/cartone
---------	---

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1654
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 05/09/2024