



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 553

L'ultraprecisione in ambienti sporchi e oleosi



EN388



4121X

CATEGORIA 2



DESTREZZA

EN ISO 21420:
5/5

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Sensibilità tattile eccellente grazie allo spessore sottile del guanto



Durata

- Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione
- Rivestimento in nitrile resistente allo sporco del grasso o dell'olio



Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: DMF Free



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Vantaggi aggiuntivi

- Disponibile nella confezione per distributori automatici



Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Lavori Pubblici (Manutenzione generale)
- Edilizia (Decoratori / Imbianchini)
- Edilizia (Lattonieri / Fabbri)
- Altri settori industriali

APPLICAZIONI

- Movimentazione e installazione di strutture metalliche
- Preparazione della superficie
- Montaggio di precisione
- Produzione di pompe
- Fissaggi con viti e bulloni
- Smistamento di minuteria
- Piccoli lavori di manutenzione generale
- Manipolazioni leggere in zone di immagazzinamento
- lavori di manutenzione leggera
- Confezionamento

Modifica 26/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione durante la manipolazione

ULTRANE 553

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
4 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero Grigio
Taglia	5 6 7 8 9 10
Resistività superficiale (O)	1.1E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	4.1E+10 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 100 paia/cartone
---------	---

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1657 Update 02-11/04/23
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 26/08/2024