



Protezione durante la manipolazione

# TITAN 328

Morbidezza e presa sicura per la manutenzione corrente



## VANTAGGI SPECIFICI



### Comfort

- Eccellente comfort del supporto tessile (maglia senza cuciture)
- Ottima aereazione della mano



### Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura



### Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: DMF Free



### Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

## INDUSTRIE

- Lavori Pubblici (Rete stradale)
- Lavori Pubblici (Manutenzione degli spazi verdi)
- Edilizia (Muratori / Gessatori)
- Altri settori industriali
- Ambiente

## APPLICAZIONI

- Manipolazione mattoni / blocchi
- Intonacatura
- Raccolta di rifiuti domestici
- Manutenzione dei parchi pubblici
- Movimentazione di materiali per l'utilizzo in lavori stradali
- Lavori in parco pubblico
- Magazzinaggio e ricezione di merci

EN388



2142X

EN407



X2XXXX

CATEGORIA 2



DESTREZZA

EN ISO 21420:  
5/5

Modifica 05/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protezione durante la manipolazione

# TITAN 328

## LEGENDA

EN388		RISCHI MECCANICI	
		LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)	
2	1	4	2 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Resistenza all'abrasione			
Resistenza al taglio per tranciatura			
Resistenza allo strappo			
Resistenza alla perforazione			
Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997			
Protezione contro gli urti (opzionale)			

EN407		RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)	
		LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)	
X	2	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Diffusione di fiamma limitata			
Resistenza al calore da contatto			
Resistenza al calore convettivo			
Resistenza al calore radiante			
Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso			
Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso			

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile
Aghi	10
Finitura esterna	Aderenza rinforzata
Materiale	Lattice naturale
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Giallo Arancione
Taglia	8 9 10

## DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 12 paia/Cartone 96 paia/cartone
---------	--

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/12/18/2944
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 05/08/2024