

KRYTECH 576

Protezione ad alte prestazioni per manipolazioni complesse in ambienti ragionevolmente puliti



PROTEZIONE DA TAGLIO
LIVELLO D

EN388



4X42D

CAT.2



DESTREZZA

EN 420:
5/5

VANTAGGI SPECIFICI



Protezione dai tagli

- Ottima resistenza dai tagli: livello 5 (ANSI Taglio 4)



Comfort

- Eccellente destrezza e ottima sensibilità
- Maggiore comfort e flessibilità



Protezione della pelle

- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Lavori Pubblici (Manutenzione generale)
- Edilizia (Muratori / Piastrellisti / Vetrai)
- Industria della plastica

APPLICAZIONI

- Asportazione del materiale dopo l'iniezione
- Manutenzione con rischio di tagli
- Montaggio di lamiera metalliche sottili
- Finitura di pezzi taglienti
- Manipolazione di pezzi metallici
- Manipolazione e montaggio di finestre

LEGENDA

EN388		RISCHI MECCANICI	
		LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)	
4	X	4	2 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protezione contro gli urti (opzionale)
			Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
			Resistenza alla perforazione
			Resistenza allo strappo
			Resistenza al taglio per tranciatura
			Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Grigio
Lunghezza (cm)	22-27

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 96 paia/cartone
---------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene alcuna sostanza considerevole estremamente preoccupante ai sensi della norma n° 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH)
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/01/19/0137
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE