



Protezione chimica

ULTRANITRIL 495

Floccata | usura intermittente

La soluzione per manipolare i prodotti grassi in tutta sicurezza



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TIPO A
AJKOPT

EN ISO 374-5



CATEGORIA 3



0334

DESTREZZA

EN420:
5/5



VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Ottima resistenza agli oli e ai grassi animali e vegetali



Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura



Protezione della pelle

- Indossato da solo o sopra un altro guanto



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Taglio di carne e pesce
- Sfilettatura del pesce
- Manipolazione di alimenti



Protezione chimica

ULTRANITRIL 495

Floccata | usura intermittente

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
3 1 0 1 X	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione
EN ISO 374-1	PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
TIPO A	A: Metanolo J: n-Eptano K: Idrossido di sodio 40% O: Ammoniaca 25% P: Perossido di idrogeno 30% T: Formaldeide 37%
EN ISO 374-5	MICRORGANISMI
	Protezione contro funghi e batteri
	ALIMENTARE Decreto francese del 05/08/2020

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Nitrile
Colore	Blu
Lunghezza (cm)	32
Spessore (mm)	0.41
Taglia	6 7 8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 100 paia/cartone
---------	---

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1648
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 02/09/2024