



Protezione chimica

FLUOTECH 468

usura breve

Sensibilità massima con indicatore d'usura



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A



3102X

EN ISO 374-1



TIPO A
ADEFGJLMNO

EN ISO 374-5



CATEGORIA 3

DESTREZZA



EN420:
5/5

0334

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Flessibilità eccellente e ottimizzazione dello spessore grazie alla tecnologia multistrato Mapa Professionnel: destrezza ottimale e comfort



Durata

- Interno Nitrile: ottima resistenza meccanica e durata eccezionale



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Pratico

- Strato interno verde: indicatore d'usura per una sicurezza ottimale

INDUSTRIE

- Industria meccanica
- Industria chimica
- Altri settori industriali

APPLICAZIONI

- Sgrassaggio e incisione di metalli
- Trattamenti chimici (solventi)
- Galvanoplastica
- Manipolazione e trasporto di prodotti chimici (solventi)
- Produzione di pitture e vernici
- Produzione di resine e adesivi
- Raffinerie petrolchimiche
- Stampa
- Controllo dell'inquinamento del sito

Modifica 30/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione chimica

FLUOTECH 468

usura breve

LEGENDA

EN388		RISCHI MECCANICI	
		LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)	
3	1	0	2 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Resistenza all'abrasione		Resistenza al taglio per tranciatura	
Resistenza allo strappo		Resistenza alla perforazione	
Resistenza al taglio conformemente alla norma ISO 13997		Protezione contro gli urti (opzionale)	

EN ISO 374-1 PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



TIPO A

A: Metanolo
D: Diclorometano
E: Disolfuro di carbonio
F: Toluene
G: Dietilammina
J: n-Eptano
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%
O: Ammoniaca 25%

EN ISO 374-5

MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri



DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Clorinati
Finitura esterna	Liscia
Materiale	Fluoroelastomero
Caratteristica del polsino	Bracciale Feston
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	30
Spessore (mm)	0.51
Taglia	8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/cartone
---------	----------------

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/01/19/0326
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 30/08/2024