



Protezione dai tagli

# KRYTECH 578

Basso rischio - ISO B

Guanto protettivo colore scuro ideale per l'utilizzo in ambienti di lavoro sporchi



PROTEZIONE DA TAGLIO  
**LIVELLO B**



4X42B

CATEGORIA 2



ISO 13997:

5 N

DESTREZZA

EN ISO 21420:  
5/5

## VANTAGGI SPECIFICI



### Comfort

- Un guanto senza cuciture con tecnologie di lavorazione a maglia e avvolgimento che massimizzano comfort e destrezza
- Il rivestimento in poliuretano garantisce un'ottima traspirabilità



### Protezione della pelle

- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420



### Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



### Lavabile

- Lavabile 3 volte a 40°C per prolungarne la durata, ridurre i costi e gli sprechi



### Vantaggi aggiuntivi

- Il colore scuro limita la presenza di macchie sui guanti in ambienti sporchi e favorisce un uso più duraturo
- Confezionamento ottimizzato per limitare i rifiuti di plastica



### Pratico

- Livello ISO facilmente identificabile grazie al marchio sul dorso del guanto



### Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica

## INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Industria meccanica
- Trasporti, logistica
- Industria della carta
- Manutenzione industriale
- Elettrodomestici

## APPLICAZIONI

- Manipolazione di cartone e carta
- Montaggio di lamiere metalliche sottili
- Assemblaggi automobilistici
- Lavoro di finitura
- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di pezzi o lamierini non rifilati
- Montaggio di precisione

Modifica 09/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protezione dai tagli

# KRYTECH 578

Basso rischio - ISO B

## LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4 X 4 2 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protezione contro gli urti (opzionale)

Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione

Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio per tranciatura

Resistenza all'abrasione

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero Grigio
Lunghezza (cm)	22-27
Taglia	6 7 8 9 10 11

## DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone
---------	--

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/21/0830
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 09/08/2024