

MUCAMBO PRO 137

Tratttamento interno per un facilitarne la calzata | usura breve

Maggiore efficienza, durata e comfort



PROTEZIONE CHIMICA

EN388



0100X

EN ISO 374-1



AKPT

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Buona resistenza allo strappo
- Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del lattice naturale

Produttività

- Buona presa grazie al rilievo anti-scivolo
- Formulazione speciale in nitrile per garantire una zigrinatura ottimale
- Palmo a scivolare in altorilievo, maggior grip e spessore

😱 Vantaggi aggiuntivi

• Facilita la calzata dei guanti, ne aumenta la resistenza meccanica e chimica ed elimina la necessità di lubrificanti (talco o fiocchi).

Pratico


Protezione per brevi periodi di utilizzo

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Industria alimentare
- Lavori Pubblici (Pulizia)
- Laboratorio
- Edilizia (Muratori / Gessatori)
- Edilizia (Decoratori / Imbianchini)
- Pesca
- Industria cosmetica e farmaceutica
- Altri settori industriali

APPLICAZIONI

- Preparazioni cosmetiche
- Manipolazioni in laboratorio
- Manipolazione di sigillanti, resine, solventi, detersivi
- Intonacatura
- Pulizia
- Preparazione della superficie
- Applicazione di rivestimenti
- Manipolazione del pesce
- Produzione del formaggio
- Manipolazione di alimenti





MUCAMBO PRO 137

Tratttamento interno per un facilitarne la calzata | usura breve

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

0 1 0 0 X

Protezione contro gli urti (opzionale)

Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione Resistenza allo strappo Resistenza al taglio per tranciatura Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



TIPO B

- A: Metanolo
- K: Idrossido di sodio 40%
- P: Perossido di idrogeno 30% T: Formaldeide 37%

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Tratttamento interno per un facilitarne la calzata
Finitura esterna	Zigrinata, clorinata
Materiale	Lattice naturale
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Blu
Lunghezza (cm)	30-32
Spessore (mm)	0.35 mm
Taglia	6789

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto
	100 paia/cartone

LEGISLAZIONE

Modifica 30/06/2023