



Protezione dai tagli

KRYTECH 557

Basso rischio - ISO B



PROTEZIONE DA TAGLIO
LIVELLO B

EN388



4343B

CATEGORIA 2



ISO 13997:

5.3 N

DESTREZZA

EN ISO 21420:
5/5

Protezione standard per operazioni complesse in ambienti ragionevolmente puliti

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Destrezza eccellente: forma anatomica



Durata

- Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione
- Un rinforzo in nitrile per aumentare la resistenza nelle parti più stressate della mano



Protezione della pelle

- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420



Lavabile

- Lavabile fino a 5 volte a 40°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Edilizia (Carpentieri / Falegnami)
- Edilizia (Muratori / Piastrellisti / Vetrai)
- Edilizia (Idraulici: posa e manutenzione sanitari, caldaie e termoconvettori)
- Industria della carta

APPLICAZIONI

- Installazione di strutture in acciaio
- Montaggio
- Avvitamento
- Posa di piastrelle, mattonelle, cornici o fogli di zinco
- Manipolazione di parti metalliche
- Manipolazione di cartone e carta
- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati

Modifica 24/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione dai tagli

KRYTECH 557

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4 3 4 3 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protezione contro gli urti
(opzionale)

Resistenza al taglio conforme alla
norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione

Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio per tranciatura

Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Grigio
Taglia	6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	8.3E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	6.8E+9 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 50 paia/cartone
---------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/02/19/0612
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 24/07/2024