



Protezione dai tagli

# KRYTECH 836

Alto rischio - ISO D

Protezione al taglio e resistenza all'usura eccellente uniti a destrezza e comfort ottimali.



PROTEZIONE DA TAGLIO  
LIVELLO D



ISO 13997:  
17.2 N

DESTREZZA  
EN ISO 21420:  
3/5

## VANTAGGI SPECIFICI



### Protezione dai tagli

- Eccellente resistenza al taglio su tutta la superficie del guanto

### Protezione contro le forature

- Protezione rinforzata dell'avambraccio grazie al polsino lungo



### Durata

- Rinfrozo tra pollice e indice



### Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



### Lavabile

- Lavaggio a secco: Fino a 5 volte per prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi

## INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica

## APPLICAZIONI

- Taglio di strisce (plasma ecc.)
- Manipolazione di pezzi usciti dalla pressa
- Manipolazione di lamierini
- Manipolazione di pezzi o lamierini non rifilati
- Lavorazione del metallo

Modifica 08/05/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protezione dai tagli

# KRYTECH 836

Alto rischio - ISO D

## LEGENDA

EN388		RISCHI MECCANICI	
LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)			
4	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Resistenza all'abrasione Resistenza al taglio per tranciatura Resistenza allo strappo Resistenza alla perforazione Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997 Protezione contro gli urti (opzionale)			

EN407		RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)	
LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)			
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Diffusione di fiamma limitata Resistenza al calore da contatto Resistenza al calore convettivo Resistenza al calore radiante Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso			

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Strato di pelle sul palmo con pollice e indice rinforzati
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Grigio
Taglia	7 8 9 10 11

## DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone
---------	--

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/03/19/0881
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 08/05/2024