



Protezione chimica

ULTRANITRIL 485

Contatti frequenti | usura intermittente

Buona sensibilità per una protezione chimica standard



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TIPO B
JKOPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CATEGORIA 3

DESTREZZA

EN ISO 21420:
5/5



ISO 18889



0334

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Eccellente destrezza grazie alla morbidezza del guanto



Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura antiscivolo zigrinata



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Industria chimica
- Altri settori industriali
- Agricoltura

APPLICAZIONI

- Preparazione di miscele spray
- Manipolazione di pesticidi
- Riempimento del serbatoio
- Applicazione e diffusione di pesticidi
- Gestione dei rifiuti da pesticidi
- Pulizia dell'attrezzatura
- Lavorazione di pezzi usando olio da taglio
- Produzione e applicazione di pitture e vernici
- Applicazione di prodotti fitosanitari
- Manutenzione

Modifica 07/08/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione chimica

ULTRANITRIL 485

Contatti frequenti | usura intermittente

LEGENDA

EN388	RISCHI MECCANICI
	LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
3 1 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protezione contro gli urti (opzionale)
	Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
	Resistenza alla perforazione
	Resistenza allo strappo
	Resistenza al taglio per tranciatura
	Resistenza all'abrasione
EN ISO 374-1	PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
	J: n-Eptano
TIPO B	K: Idrossido di sodio 40%
	O: Ammoniaca 25%
	P: Perossido di idrogeno 30%
	T: Formaldeide 37%
	PROTEZIONE DAI PESTICIDI
G2	G2: Pesticidi diluiti e concentrati / Rischio meccanico
ISO 18889	
EN ISO 374-5	MICROORGANISMI
	Protezione contro funghi, batteri e virus
VIRUS	

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Verde
Lunghezza (cm)	31
Spessore (mm)	0.34
Taglia	7 8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	12 paia/sacchetto 72 paia/cartone
---------	--------------------------------------

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/10/18/2079
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 07/08/2024