



Protezione dai tagli

KRYTECH 832

Rischio molto alto - ISO E



PROTEZIONE DA TAGLIO
LIVELLO E



EN388

4X43E



EN407

X1XXXX

CATEGORIA 2



ISO 13997:
24.3 N

DESTREZZA
EN ISO 21420:
5/5

La protezione ideale per la manipolazione di pezzi metallici pesanti e taglienti in ambienti asciutti e leggermente bagnati

VANTAGGI SPECIFICI



Protezione termica

- Ottimo isolamento termico della mano



Comfort

- Comfort ottimale grazie alla forma anatomica del guanto e alla flessibilità del materiale



Durata

- Durata prolungata con i metalli non sbavati



Produttività

- Presa sicura in ambiente oleoso grazie al rivestimento in cuoio



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavaggio a secco: Fino a 5 volte per prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica

APPLICAZIONI

- Taglio di strisce (plasma ecc.)
- Manipolazione di pezzi usciti dalla pressa
- Manipolazione di lamierini
- Manipolazione di pezzi o lamierini non rifilati
- Lavorazione del metallo

Modifica 24/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione dai tagli

KRYTECH 832

Rischio molto alto - ISO E

LEGENDA

EN388		RISCHI MECCANICI	
LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)			
4	X	4	3 E
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Protezione contro gli urti (opzionale)			
Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997			
Resistenza alla perforazione			
Resistenza allo strappo			
Resistenza al taglio per tranciatura			
Resistenza all'abrasione			

EN407		RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)	
LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)			
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso			
Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso			
Resistenza al calore radiante			
Resistenza al calore convettivo			
Resistenza al calore da contatto			
Diffusione di fiamma limitata			

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre di resistenza superiore
Aghi	10
Finitura esterna	Strato di pelle sul palmo con pollice e indice rinforzati
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Grigio
Taglia	8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 12 paia/Carbone 72 paia/cartone
---------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/01/19/0135
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 24/07/2024