



Protezione dai tagli

# KRYTECH 693

Rischio moderato - ISO C



PROTEZIONE DA TAGLIO  
**LIVELLO C**

EN388



4X42C

CATEGORIA 2



ISO 13997:

14.5 N

DESTREZZA

EN ISO 21420:  
5/5



Comfort, flessibilità ed elevata destrezza grazie al filato 18 aghi.  
Adatto per dispositivi touchscreen  
Protezione dai tagli di livello C  
Guanto ad alta visibilità per una migliore protezione degli operatori

## VANTAGGI SPECIFICI



### Protezione dai tagli

- Livello di taglio facilmente identificabile grazie alla marcatura sul dorso del guanto



### Durata

- Durata del guanto estesa e maggiore sicurezza grazie al rinforzo tra pollice e indice che protegge il guanto da eventuali danni precoci in questa zona molto esposta



### Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: DMF Free



### Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con smart device grazie al rivestimento touch screen



### Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce o difetti prima della verniciatura
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro



### Lavabile

- Lavabile 1 volta a 40° C

## INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Industria alimentare
- Edilizia (Carpentieri / Falegnami)
- Edilizia (Muratori / Piastrellisti / Vetrai)
- Edilizia (Idraulici: posa e manutenzione sanitari, caldaie e termoconvettori)
- Altri settori industriali
- Trasporti, logistica
- Industria della carta

## APPLICAZIONI

- Installazione di strutture in acciaio
- Montaggio
- Avvitamento
- Posa di piastrelle, mattonelle, cornici o fogli di zinco
- Manipolazione di parti metalliche
- Montaggio di piccoli pezzi
- Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso
- Assemblaggi automobilistici
- Manipolazione di pezzi metallici
- Manutenzione meccanica

Modifica 24/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protezione dai tagli

# KRYTECH 693

Rischio moderato - ISO C

## LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4 X 4 2 C

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protezione contro gli urti (opzionale)

Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione

Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio per tranciatura

Resistenza all'abrasione



ALIMENTARE

Decreto francese del 05/08/2020

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	18
Finitura esterna	Liscia
Materiale	Schiuma di nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Giallo
Taglia	6 7 8 9 10 11

## DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone
---------	--

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/03/22/0590 Ext 01/04/22
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 24/07/2024