



Protezione dai tagli

KRYTECH 579

Basso rischio - ISO B



PROTEZIONE DA TAGLIO
LIVELLO B



4342B

CATEGORIA 2



DESTREZZA

EN420:
5/5

ISO 13997:
5.3 N

Protezione standard per manipolazioni precise in ambiente non molto oleoso

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Eccellente destrezza e ottima sensibilità
- Ergonomico per affaticare meno la mano



Durata

- Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione



Protezione della pelle

- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavabile fino a 5 volte a 40°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.



Vantaggi aggiuntivi

- Disponibile nella confezione per distributori automatici

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Industria della carta

APPLICAZIONI

- Manipolazione di cartone e carta
- Montaggio di lamiere metalliche sottili
- Assemblaggi automobilistici
- Lavoro di finitura
- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- Manipolazione di pezzi o lamierini non rifilati
- Montaggio di precisione

Modifica 26/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione dai tagli

KRYTECH 579

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4 3 4 2 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protezione contro gli urti (opzionale)

Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione

Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio per tranciatura

Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	13
Finitura esterna	Dorso aerato
Materiale	Poliuretano
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Bianco Grigio
Taglia	5 6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	8.1E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	5.0E+9 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 96 paia/cartone
---------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/02/19/0508
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 26/07/2024