



Protezione durante la manipolazione

PRO 600

Basso rischio - ISO B



PROTEZIONE DA TAGLIO
LIVELLO B

EN388



3242B

EN407



X2XXXX

ISO 13997:

B N

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Comfort, destrezza e isolamento termico



Durata

- Elevata resistenza meccanica e lunga durata grazie al supporto tessile
- Durata eccezionale per lavori pesanti: buona resistenza meccanica



Produttività

- Palmo con slip in rilievo, più grip e più spesso rispetto alla concorrenza.
- Buona presa grazie alla finitura zigrinata

INDUSTRIE

- Lavori Pubblici (Rete stradale)
- Edilizia (Muratori / Gessatori)
- Edilizia (Carpentieri / Falegnami)
- Riciclaggio
- Manutenzione industriale

APPLICAZIONI

- Manipolazione mattoni / blocchi
- Installazione di pannelli di legno, perlinato o modanature
- Installazione di strutture in acciaio
- Montaggio
- Assemblaggio di pezzi pesanti
- Manipolazione di merci su rampe di carico, banchine, magazzini ecc.
- Movimentazione di materiali per l'utilizzo in lavori stradali
- Manutenzione stradale

Modifica 28/02/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione durante la manipolazione

PRO 600

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3 **2** **4** **2** **B**

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protezione contro gli urti (opzionale)

Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione

Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio per tranciatura

Resistenza all'abrasione

EN407

RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X **2** **X** **X** **X** **X**

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso

Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso

Resistenza al calore radiante

Resistenza al calore convettivo

Resistenza al calore da contatto

Comportamento al fuoco

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre di resistenza superiore
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Lattice naturale
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	bianca arancione
Taglia	8 9

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 50 paia/cartone
---------	-------------------------------------

Modifica 28/02/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €

420, rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex France

RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL