



Snijbescherming

# KRYTECH 588

Laag risico - ISO B



SNIJBESCHERMING  
NIVEAU B

EN388



4343B

CATEGORIE 2



ISO 13997:

5.9 N

HANDIGHEID

EN420:  
5/5



Snijbestendig, grip en vingergevoeligheid voor droge en licht vette omgevingen

## BEPAALENDE VOORDELEN



### Snijbescherming

- Snijbestendige handschoen zonder DMF



### Duurzaamheid

- Uitstekende schuurbestendigheid dankzij de nitril-coating.
- Lange levensduur en kosteneffectief: wasbaar, prestaties gegarandeerd na 5 wascycli.



### Productiviteit

- Uitstekende grip bij hanteren van natte onderdelen. Dit resulteert in verlaagde spiervermoeidheid en in verhoogde productiviteit.



### Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: OEKO-TEX® STANDARD 100
- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF



### Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



### Wasbaarheid

- Tot 5 keer wasbaar op 60°C, waardoor de levensduur van de handschoen wordt verlengd en de kosten en het afval worden verminderd

## INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Mechanische industrie
- Andere sectoren
- Glasindustrie

## TOEPASSINGEN

- Hanteren van glasplaten
- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Hanteren van olieachtige mechanische onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Snijden en stampen van metaal
- Onderhoud in een natte omgeving (water, olie, vet, koolwaterstoffen)
- Onderhoud



Snijbescherming

# KRYTECH 588

Laag risico - ISO B

## LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
	PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)
4 3 4 3 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

## PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving van HDPE vezels
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Zandkorrel nitril
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleuren van de handschoenen	Zwart Grijs
Maatvoering	7 8 9 10 11

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton
------------	---

## WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/08/18/1637
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE