



Chemische bescherming

JERSETTE 301

Veelvuldig contact | continue slijtage

Maximaal comfort voor langdurig werken in agressieve omgevingen



CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE B

BEPAAALDE VOORDELEN



Comfort

- Bewegingsvrijheid dankzij de anatomische snit en uitstekend comfort door de naadloze textielversteving



Duurzaamheid

- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen



Bescherming van de huid

- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

INDUSTRIEËN

- Lokale autoriteiten (schoonmaak)
- Luchtvaartindustrie
- Bouw (metselaar/stukadoor)

TOEPASSINGEN

- Bereiden en verwerken van mortel en cement
- Werken met composietmaterialen (harsen)
- Hanteren van huishoudelijke detergents

EN388



2131X

EN ISO 374-1



TYPE B
KPT

EN407



X1XXXX

CATEGORIE 3



HANDIGHEID

EN ISO 21420:
5/5



Chemische bescherming

JERSETTE 301

Veelvuldig contact | continue slijtage

LEGENDE

EN388							MECHANISCHE GEVAREN	
							PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
2	1	3	1	X				
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P			
							Bescherming tegen stoten (facultatief)	
							Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997	
							Perforatieweerstand	
							Scheurweerstand	
							Weerstand tegen snijden	
							Schuurweerstand	

EN407						BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)	
						PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X	1	X	X	X	X		
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4		
						Weerstand tegen grote metaalspat	
						Kleine druppels gesmolten metaal	
						Weerstand tegen stralingswarmte	
						Weerstand tegen convectiewarmte	
						Weerstand tegen contactwarmte	
						Beperkte vlamverspreiding	

EN ISO 374-1		SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN	
		K: Natronloog 40%	
		P: Waterstofperoxide 30%	
		T: Formaldehyde 37%	
TYPE B			

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversteving
Buitenafwerking	Met noppen
Materiaal	Natuurlijk latex
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleuren van de handschoenen	Blauw
Dikte (mm)	1.15
Maatvoering	5 6 7 8 9 10

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 5 paren/zak 50 paren/karton
------------	--

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/05/22/0905 EX 01/05/22
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reulettes -75013 Paris - France

edit 17/09/2024