



Snijbescherming

KRYTECH 395

Hoog risico - ISO D

Veelzijdige handschoenen voor bescherming tegen sneden, vloeistoffen en contactwarmte tot 100°C



BEPAAALDE VOORDELEN



Snijbescherming

- Optimale snijweerstand



Duurzaamheid

- Bewezen langdurige prestatie, gemeten na 5 wasbeurten



Productiviteit

- Goede grijpvastheid om natte en gladde stukken veilig te hanteren



Bescherming van de huid

- Volledig vloeistofdicht, bestand tegen mechanische agressie



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Andere sectoren

TOEPASSINGEN

- Snijden van aluminium banden
- Pletten, stampen en monteren van metaal
- Bladmetaal
- Inzamelen en sorteren van industrieel en huishoudelijk afval

CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE B

SNIJBESCHERMING
NIVEAU D

EN388



4X43D

EN ISO 374-1



TYPE B
JKOPT

EN ISO 374-5



EN407



X1XXXX

CATEGORIE 3



0334

ISO 13997:

20,4 N

HANDIGHEID

EN420:
0/5



Snijbescherming

KRYTECH 395

Hoog risico - ISO D

LEGENDE

EN388							MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)							
4	X	4	3	D			
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P		
Bescherming tegen stoten (facultatief)							
Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997							
Perforatieweerstand							
Scheurweerstand							
Weerstand tegen snijden							
Schuurweerstand							

EN407							BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)							
X	1	X	X	X	X		
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4		
Weerstand tegen grote metaalspat							
Kleine druppels gesmolten metaal							
Weerstand tegen stralingswarmte							
Weerstand tegen convectiewarmte							
Weerstand tegen contactwarmte							
Beperkte vlamverspreiding							

EN ISO 374-1	SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN
	J: n-Heptaan K: Natronloog 40% O: Ammoniak 25% P: Waterstofperoxide 30% T: Formaldehyde 37%
TYPE B	

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Bescherming tegen bacteriën en schimmels

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversteving Mapa Technologie
Materiaal	Nitril
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleuren van de handschoenen	Groen
Lengte (cm)	32
Maatvoering	8 9 10

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/karton
------------	-------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/03/19/0880
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France