

KRYTECH 576

Hoogwaardige bescherming voor ingewikkelde handelingen in redelijk schone omgevingen



SNIJBESCHERMING
NIVEAU D



HANDIGHEID
EN 420:
5/5

BEPAALED VOORDELEN



Snijbescherming

- Optimale snijbescherming: niveau 5



Comfort

- Uitstekende handvaardigheid dankzij de nauwkeurige pasvorm
- Extra comfort en soepelheid



Bescherming van de huid

- Bevat sporen van DMF in overeenstemming met de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling


INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Lokale autoriteiten (technisch onderhoud)
- Bouw (Dakdekkers / tegelzeters / glaszeters)
- Plasticindustrie

TOEPASSINGEN

- Monteren van dunne metaalplaten
- Afwerken van scherpe onderdelen
- Hanteren van metalen onderdelen
- Ramen plaatsers
- Onderhoudswerken met snijrisico
- Verwijderen van materiaal na injectie

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
	
	PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)
4 X 4 2 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving van HDPE vezels
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Polyurethaan
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleuren van de handschoenen	Grijs

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 96 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat geen substanties die bijzondere aandacht vereisen volgens de richtlijn 1907/2006 van het Europese parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/01/19/0137
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE