



Aangepaste bescherming voor al het lichte werk



EN388



3111X

CAT.2



BEPAAALDE VOORDELEN



Comfort

- Buitengewoon comfortabele textielversteving (geen naden op de raakoppervlakken)



Duurzaamheid

- Langere gebruiksduur: goede weerstand tegen schuring



Bescherming van de huid

- Bescherming tegen vocht, olie- en vetspatten
- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen

INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Andere sectoren

TOEPASSINGEN

- Hanteren van olieachtige mechanische onderdelen
- Precisie mechanisch werk
- Monteren van kleine elektrische onderdelen
- Verpakking
- Zandstralen
- Houtbewerking

**LEGENDE**

EN388		MECHANISCHE GEVAREN	
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)			
3	1	1	1 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Bescherming tegen stoten (facultatief)			
Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997			
Perforatieweerstand			
Scheurweerstand			
Weerstand tegen snijden			
Schuurweerstand			

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielverstevinging
Buitenafwerking	Glad
Materiaal	Nitril
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleuren van de handschoenen	Geel
Lengte (cm)	31-31
Grootte	8 9

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 5 paren/doos 50 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/07/18/1374 - Ext 02/07/18
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE