



Snijbescherming

# KRYTECH 815

Hoog risico - ISO D



SNIJBESCHERMING  
NIVEAU D



4X43D

CAT.2



HANDIGHEID  
EN 420:

5/5

ISO 13997:  
20 N

Hoge snijbescherming zonder afbreuk te doen aan comfort en vingergevoeligheid. Kan worden gebruikt op apparaten met touchscreens.

## BEPAAALDE VOORDELEN



### Snijbescherming

- Hoge snijbescherming zonder afbreuk te doen aan comfort en vingergevoeligheid en ademend vermogen.



### Comfort

- Een naadloos gevlochten handschoen met een goede pasvorm voor optimale beweeglijkheid en flexibiliteit



### Duurzaamheid

- Een versteviging in nitril op de naden van de meest blootgestelde gebieden voor een verhoogde levensduur. Het biedt een betere productiviteit en optimaliseert uw kosten.



### Geschikt voor touchscreen

- Kan worden gebruikt op apparaten met touchscreens.



### Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen



### Praktisch

- Snijniveau gemakkelijk te herkennen aan de markering op de rug van de handschoen.

## INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Bouw (Schrijnwerkerij)
- Bouw- en metaalindustrie
- Glasindustrie
- Industriële apparatuur / Metaalbewerking
- Industrieel onderhoud

## TOEPASSINGEN

- Monteren van dunne metaalplaten
- Snijden van aluminium banden
- Hanteren van metaalplaten
- Metaalbewerking
- Installeren van stalen constructies
- Hanteren en installeren van metalen structuren
- Hanteren van glasplaten
- Onderhoud met snijgevaar
- Hanteren van dikke metaalplaten
- Mechanisch onderhoud



Snijbescherming

# KRYTECH 815

Hoog risico - ISO D

## LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

| 4   | X   | 4   | 3   | D   |   |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P   |
|     |     |     |     |     | Bescherming tegen stoten (facultatief)    |
|     |     |     |     |     | Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997 |
|     |     |     |     |     | Perforatieweerstand                       |
|     |     |     |     |     | Scheurweerstand                           |
|     |     |     |     |     | Weerstand tegen snijden                   |
|     |     |     |     |     | Schuurweerstand                           |

## PRODUCTDETAILS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Binnenafwerking             | Naadloze textielversteving van HDPE vezels |
| Weefseldichtheid            | 13   |
| Buitenafwerking             | Geventileerde rug                          |
| Materiaal                   | Polyurethaan                               |
| Manchet karakteristiek      | Gebreide manchet                           |
| Kleuren van de handschoenen | Zwart Grijs                                |
| Lengte (cm)                 | 24-30                                      |
| Grootte                     | 6 7 8 9 10 11                              |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

|            |   |
|------------|---|
| Verpakking | 1 paar/zak<br>12 paren/zak<br>48 paren/karton |
|------------|---|

## WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: on going
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 16/09/2021