



Snijbescherming

# KRYTECH 832

Zeer hoog risico - ISO E



SNIJBESCHERMING  
NIVEAU E

EN388



4X43E

EN407



X1XXXX

CATEGORIE 2



ISO 13997:

24.3 N

HANDIGHEID

EN ISO 21420:  
5/5

Ideale bescherming voor het hanteren van zware, scherpe metalen delen in een vette omgeving

## BEPAAALDE VOORDELEN



### Thermische bescherming

- Uitstekende thermische isolatie van de handen



### Comfort

- Extra comfort dankzij de anatomische snit van de handschoenen en de soepelheid van het materiaal



### Duurzaamheid

- Langdurig gebruik, zelfs met ruw metaal



### Productiviteit

- Goede grijpvastheid om stukken veilig te hanteren in vette omgevingen, dankzij de lederen buitenlaag



### Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



### Wasbaarheid

- Stomen: Tot 5 keer zonder wijziging in de prestaties om de levensduur te verlengen en afval en kosten te verminderen

## INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie

## TOEPASSINGEN

- Snijden van banden (plasma enz.)
- Hanteren van post-press onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Hanteren van ongesneden onderdelen of metaalplaten
- Metaalbewerking



Snijbescherming

# KRYTECH 832

Zeer hoog risico - ISO E

## LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEVAREN	
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)			
4	X	4	3 E
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Bescherming tegen stoten (facultatief)
			Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
			Perforatieweerstand
			Scheurweerstand
			Weerstand tegen snijden
			Schuurweerstand

EN407		BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)	
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)			
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Weerstand tegen grote metaalspat
			Kleine druppels gesmolten metaal
			Weerstand tegen stralingswarmte
			Weerstand tegen convectiewarmte
			Weerstand tegen contactwarmte
			Beperkte vlamverspreiding

## PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving in supersterke vezels
Weefseldichtheid	10
Buitenafwerking	Lederlaag op palm met verstevigde duim/wijsvinger
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleuren van de handschoenen	Grijs
Maatvoering	8 9 10 11

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/doos 72 paren/karton
------------	--

## WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/01/19/0135
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE