

Ultrahoge chemische bescherming



EN388



3112

EN ISO 374-5



BEPAAALDE VOORDELEN



Productiviteit

- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur



Bescherming van de huid



- Brede chemische weerstand (zuren, alifatische oplosmiddelen, gemengde oplosmiddelen), verbeterd door de dikte van het materiaal



Praktisch

- eenvoudig aan- en uit te trekken, dankzij de gechloreerde binnenkant

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN				
					
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)					
3	1	1	2		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Bescherming tegen stoten (facultatief)
					Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
					Perforatieweerstand
					Scheurweerstand
					Weerstand tegen snijden
					Schuurweerstand
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES				
	Bescherming tegen bacteriën en schimmels				

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gechloreerd
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Neopreen
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleuren van de handschoenen	Zwart

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	6 paren/doos 48 paren/karton
------------	---------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet als gevaarlijk geklasseerd volgens de richtlijn 1999/45/EC van het Europese parlement en de Raad.
- Dit product bevat geen substanties die bijzondere aandacht vereisen volgens de richtlijn 1907/2006 van het Europese parlement en de Raad (REACH).