



Hanteringsbescherming

PRO 310

Laag risico - ISO B



SNIJBESCHERMING
NIVEAU B



ISO 13997:
B N

BEPAAALDE VOORDELEN



Comfort

- Geschikt voor langdurig gebruik, groter comfort door textielverstevinging
- Uitstekend comfort, dankzij de dikte van de katoenen voering en de geventileerde rug



Duurzaamheid

- Een zeer hoog niveau van mechanische bescherming

INDUSTRIEËN

- Mechanische industrie
- Lokale autoriteiten (schoonmaak)
- Lokale autoriteiten (afval ophaling en verwerking)
- Bouw (metselaar/stukadoor)
- Bouw (Schrijnwerkerij)
- Bouw (Dakdekkers / tegelzetters / glaszetters)
- Bouw- en metaalindustrie
- Andere sectoren


TOEPASSINGEN

- Schoonmaak materiaal
- Hanteren van bakstenen en blokken
- Hout stapelen, sorteren en leggen
- Montage
- Monteren van stellingen
- Het leggen van tegels, frames of zinken platen
- Klein onderhoud
- Gebruikelijke reinigingswerkzaamheden
- Afvalophaling
- Verwerken van afval in een sorteercentrum



(LEGENDE)


EN388 **MECHANISCHE GEVAREN**



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

2	2	4	1	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
Bescherming tegen stoten (facultatief)					
Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997					
Perforatieweerstand					
Scheurweerstand					
Weerstand tegen snijden					
Schuurweerstand					

EN407 **BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)**



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
Weerstand tegen grote metaalspat					
Weerstand tegen kleine metaalspat					
Weerstand tegen stralingswarmte					
Weerstand tegen convectiewarmte					
Weerstand tegen contactwarmte					
Brandgedrag					

(PRODUCTDETAILS)

Binnenafwerking	Textielversteving
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Natuurlijk latex
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleuren van de handschoenen	Wit Groen
Maatvoering	8 9 10

(LOGISTIEKE GEGEVENS)

Verpakking	1 paar/zak 10 paren/zak 50 paren/karton
------------	---