



Snijbescherming

KRYTECH 582

Hoog risico - ISO D



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

SNIJBESCHERMING
NIVEAU D



CATEGORIE 2



ISO 13997:

18 N

HANDIGHEID

EN420:
5/5



Speciale coating Grip&Proof voor een betere waterdichtheid en optimale grip bij olieachtig contact

BEPAAALDE VOORDELEN



Snijbescherming

- Optimale snijweerstand



Duurzaamheid

- Uitstekende schuurweerstand: langere levensduur



Productiviteit

- De Grip & Proof coating garandeert een uitstekende grip in olieachtige omstandigheden. Het vermindert zo spiervermoeidheid en verhoogt de productiviteit.



Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Wasbaarheid

- Tot 5 keer wasbaar op 60°C, waardoor de levensduur van de handschoen wordt verlengd en de kosten en het afval worden verminderd



Praktisch

- Snijniveau gemakkelijk te herkennen dankzij de markering op de achterkant van de handschoen



Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Mechanische industrie
- Glasindustrie

TOEPASSINGEN

- Hanteren van glasplaten
- Monteren van dunne metaalplaten
- Afwerken van scherpe onderdelen
- Hanteren van metalen onderdelen
- Pletten, stampen en monteren van metaal
- Metaalbewerking
- Snijden en stampen van metaal



Snijbescherming

KRYTECH 582

Hoog risico - ISO D

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
	PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)
4 X 4 3 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving van HDPE vezels
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Antislip grip
Materiaal	Speciale nitril coating GRIP&PROOF
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleuren van de handschoenen	Zwart Blauw
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	5.9E+9 Ω
Verticale weerstand (O)	4.8E+10 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/18/2873
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 16/08/2024