



Chemische bescherming

MUCAMBO PRO 230

Gevlokt | intermitterende slijtage

Precisie-behandigheid in niet-agressieve omgevingen



CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE B

EN388



1010X

EN ISO 374-1



TYPE B
LNO

BEPAAALDE VOORDELEN



Comfort

- Uitstekende handvaardigheid dankzij de soepelheid van natuurlijk latex
- Comfort en transpiratieabsorberend dankzij de katoenvlokken voering



Duurzaamheid

- Goede weerstand



Productiviteit

- Versterkte grip voor een goede hantering
- Reliëftextuur, voor betere grijpvastheid op vochtige voorwerpen

INDUSTRIEËN

- Mechanische industrie
- Voedingsmiddelenindustrie
- Lokale autoriteiten (schoonmaak)
- Chemische industrie
- Bouw (metselaar/stukadoor)
- Bouw (schilders/decoratie)
- Visserij
- Cosmetische en farmaceutische industrie
- Andere sectoren

TOEPASSINGEN

- Bereiden van cosmetica
- Hanteren in laboratoria
- Bereiden en verwerken van mortel en cement
- Werken met olie, solventen en detergents
- Schoonmaak materiaal
- Schilderen
- Schoonmaken
- Oppervlakte behandeling
- Aanbrengen van coatings
- Hanteren van vissen



Chemische bescherming

MUCAMBO PRO 230

Gevlokt | intermitterende slijtage

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

1	0	1	0	X		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						Bescherming tegen stoten (facultatief)
						Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
						Perforatieweerstand
						Scheurweerstand
						Weerstand tegen snijden
						Schuurweerstand

EN ISO 374-1

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN



L: Zwavelzuur
N: Azijnzuur 99%
O: Ammoniak 25%

TYPE B

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gevlokt
Buitenafwerking	Antislip greep
Materiaal	Natuurlijk latex
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleuren van de handschoenen	Geel
Lengte (cm)	31-33
Dikte (mm)	0.60
Grootte	6 7 8 9

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 10 paren/zak 100 paren/karton
------------	--

WETGEVING

- Kwaliteitslabel: 0334 - Asquel 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France