



Chemische bescherming

ULTRANITRIL 492

Veelvuldig contact | intermitterende slijtage



CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE A

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TYPE A
AJKOPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CATEGORIE 3

HANDIGHEID

EN420:
5/5



G2
ISO 18889



0334

Uitstekende mechanische weerstand voor langdurige chemische bescherming

BEPAAALDE VOORDELEN



Comfort

- Handvaardigheid en comfort dankzij de anatomische snit van de handschoenen en de kwaliteit van de vlokkenvoering



Duurzaamheid

- Langere gebruiksduur: uitstekende mechanische weerstand (afschuring, perforatie)



Extra voordelen

- Beschikbaar in verpakking voor verkoopautomaten



Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde plastic verpakking
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Lokale autoriteiten (schoonmaak)
- Lokale autoriteiten (parken en openbare platsen)
- Bouw (metselaar/stukadoor)
- Bouw (Schrijnwerkerij)
- Landbouw

TOEPASSINGEN

- Werken met olie, solventen en detergents
- Voorbereiden van coatings, verdwijnen
- Werken met lijnmen op basis van PVC
- Spuitmengsels preparaat
- Behandeling van pesticiden
- Tankvulling
- Toepassing van pesticiden en sproeien
- Beheer van pesticidenafval
- Reiniging van procesapparatuur
- Bewerken van onderdelen met snijolie



Chemische bescherming

ULTRANITRIL 492

Veelvuldig contact | intermitterende slijtage

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
	PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)
3 1 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand
EN ISO 374-1	SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A	A: Methanol J: n-Heptaan K: Natronloog 40% O: Ammoniak 25% P: Waterstofperoxide 30% T: Formaldehyde 37%
	BESCHERMING TEGEN PESTICIDEN
G2	G2: Verdunde en geconcentreerde pesticiden / Mechanisch risico
ISO 18889	
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen
VIRUS	

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gevlokt
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Nitril
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleuren van de handschoenen	Groen
Lengte (cm)	32
Dikte (mm)	0.38
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	6.4E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	5.8E+9 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 10 paren/zak 100 paren/karton
------------	--

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/08/18/1631
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France