



Ochrana při manipulaci

ULTRANE 526



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

EN 388



4121A

EN 407



X1XXXX

EN ISO 18889



GR

KATEGORIE 3



0334

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5



Jistý úchop, ochrana pokožky a nepřekonatelný cit v prstech na pracovištích, kde dochází k intenzivnímu styku s mazivy

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Pohodlí

- Velice dobrý cit v prstech



Trvanlivost

- Vynikající odolnost proti obrušování díky nitrilovému povrchu



Produktivita

- Povrch s technologií Grip and Proof zaručuje vynikající úchop v prostředích, kde dochází k intenzivnímu styku s mazivy. Také snižuje svalovou námahu a vylepšuje produktivitu



Ochrana kůže

- Tenká rukavice: vynikající hmatová citlivost
- Bez škodlivých látek: Bez DMF



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním



Pratelnost

- Lze prát až 3krát při teplotě 40 °C, aniž by došlo ke změně funkčních vlastností, což prodlužuje životnost, snižuje náklady i množství odpadu



Péče o životní prostředí

- Optimalizované jednotlivé balení v zájmu snížení množství plastového odpadu
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Agriculture sector
- Glass industry
- Hutnictví
- Místní samosprávy: Místní samosprávy (Parky a veřejná prostranství)

APLIKACE

- Manipulace a třídění malých a ostrých dílů
- Manipulace s olejnatými strojovými díly
- Strojní údržba
- Opakované činnosti
- Manipulace se skleněnými tabulemi
- Obrábění dílů za použití řezného oleje
- Montáž malých olejnatých dílů
- Údržba ve vlhkých prostředích (voda, olej, tuky, uhlovodíky)
- Údržba veřejných parků



Ochrana při manipulaci

ULTRANE 526

LEGENDA

EN388

MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ



ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4 1 2 1 A

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrana proti nárazu

Odolnost proti pořezání podle ISO 13997

Odolnost proti proražení

Odolnost proti roztržení

Odolnost proti pořezání

Odolnost proti oděru

EN407

OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI
TEPLEM (TEPLO A OHEN)



ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Odolnost proti velkým
odstříkům roztaveného kovu

Malé šplíchance roztaveného
kovu

Odolnost proti sálavému teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Omezené šíření plamene



OCHRANA PRED PESTICIDY

GR: Práce při opětovném vstupu

ISO 18889

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad
Úplet	13
Vnější úprava	Zcela potažená
Materiál	Nitrilové GRIP&PROOF povrstvení
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá
Délka (cm)	23-27
Velikost	7 8 9 10 11

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 96 párů/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/09/18/1953 Ext 01/09/18 update 01-08/09/2023
- Vydáný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France