



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 815

Riziko vysoké - ISO D



CUT PROTECTION
ÚROVEŇ D

EN 388



4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



KONKRÉTNÍ VÝHODY



Ochrana proti proříznutí

- Vysoká ochrana proti pořezání bez jakéhokoli snížení pohodlí, obratnosti a prodyšnosti.



Pohodlí

- Bezešvá pletená rukavice pro skvělé padnutí, obratnost a flexibilitu



Trvanlivost

- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem pro zvýšenou odolnost. Nabízí lepší produktivitu a optimalizuje Vaše náklady.



Vhodné pro dotykovou obrazovku

- Lze používat s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou (palec a ukazováček)



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním



Pratelnost

- Lze vyprat až třikrát na 60 °C bez vlivu na výkonnost,* což umožňuje prodloužit životnost rukavice, snížit náklady a redukovat odpad.



Praktický

- Snadno identifikovatelný stupeň ochrany proti pořezání díky označení na zadní straně rukavice



Péče o životní prostředí

- Obsah recyklovaného materiálu v rukavici: 25 %
- Obsah recyklovaného materiálu ve vložce: 27 %
- Optimalizované jednotlivé balení v zájmu snížení množství plastového odpadu
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Construction industry:
Carpenters/Joiners
- Construction industry:
Metalworkers/Locksmiths
- Glass industry
- Mining industry

APLIKACE

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Manipulace s plechy
- Zpracování kovů
- Montáž ocelových konstrukcí
- Handling
- Manipulace se skleněnými tabulemi
- Údržba s rizikem pořezání
- Mechanická údržba
- Manipulace se silnými plechy



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 815

Riziko vysoké - ISO D

LEGENDA

EN388

MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ



ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrana proti nárazu

Odolnost proti pořezání podle
ISO 13997

Odolnost proti proražení

Odolnost proti roztržení

Odolnost proti pořezání

Odolnost proti oděru

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	13
Vnější úprava	Ventilovaná zadní strana
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá, Šedá
Délka (cm)	24-30
Velikost	6 7 8 9 10 11

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/04/18/0697 EXT 01/08/20
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE