Ochrana při manipulaci

ULTRANE 527

Odnímatelné prsty pro omezení rizika zachycení pohybujícím se nástrojem - patent MAPA v řízení
Jsou pružné, poskytují vysokou obratnost při práci, nepřipouštějí žádné kompromisy v oblasti prodyšnosti a odolnosti



PATENTED TECHNOLOGY

RESICOMFORT TECHNOLOGY

EN 388
31X1A

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
4.6 N (469 g)

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Ochrana omezující riziko zamotání
- Odnímatelné prsty, aby se zabránilo riziku ruky - patentovaná MAPA

Pohodlí
- Vysoká poddajnost Dobré padnutí díky jemnosti látky (tloušťka 15) Méně pocení díky vynikající cirkulaci vzduchu

Trvanlivost
- Rozšířené použití zaručené naším exkluzivním procesem RESICOMFORT. Osvědčená prodyšnost, pružnost a trvanlivost potahu.

Ochrana kůže
- Bez škodlivých látek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®, Bez DMF
- Dermatologicky schváleno

Zaručená kvalita
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Pratelnost
- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ
- Automobilový průmysl
- Těžební průmysl

APLIKACE
- Montáž malých šroubů a spojovacích prvků
- Strojní údržba
- Mechanická údržba
- Montáž malých dílů
- Automobilová montáž

Vydáno 21/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Ochrana při manipulaci

ULTRANE 527

LEGENDA

EN388



MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

3	1	X	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 1: Odolnost proti proražení
- X: Odolnost proti roztržení
- 1: Odolnost proti pořezání
- 3: Odolnost proti oděru

EN407



OCHRANA PŘED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- X: Malé šplíchance roztaveného kovu
- X: Odolnost proti sálavém teplu
- 1: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- X: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad
Úplet	15
Vnejší úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Porézní nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá, Šedá
Délka (cm)	22-28
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	270000000000 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	8.2E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.79

Vypočteno podle evropské metodiky PEF (EF 3.1) v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044. Rozsah zahrnující celý životní cyklus, s výjimkou fáze používání. Data LCA získána v září 2026. Vypočteno na základě standardní referenční jednotky.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 96 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/12/20/3017
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 21/11/2026