Tepelná ochrana

TEMPDEX 720

Teplota až do 250 °C | Prostředí suchá



OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ
ÚROVEŇ B

EN 388
4X32B

EN 407
X2XXXX

ISO 13997
7 N (714 g)

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

Obratnost a odolnost proti prořízntutí při optimální tepelné ochraně

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Ochrana proti prořízntutí

- Pletená aramidová vlákna zajišťují ochranu proti pořezání

Tepelná ochrana

- Tepelná ochrana až do 250 °C (Při 125 °C se mohou úchopové body umístěné v oblasti dlaně znehodnotit)

Trvanlivost

- Delší životnost: dobrá odolnost proti abrazi

Produktivita

- Speciální nitrilový Grip povlak usnadňuje práci ve středně mastném prostředí

Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: Bez DMF

Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Dobrý úchop

- Tečkový vzor zajišťuje dobrou přilnavost

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Stavebnictví: Topenáři/Instalatéři
- Gumárenský průmysl
- Keramický a plastový průmysl
- Hutnictví

APLIKACE

- Údržba trubek a potrubních vedení
- Vulkanizace, vyjímání z forem, formování atd.
- Manipulace s kompozitními materiály po tepelném zpracování
- Práce s horkými, ostrými a olejnatými díly

Vydáno 10/11/2026

Tepelná ochrana

TEMPDEX 720

Teplota až do 250 °C | Prostředí suchá

LEGENDA

EN388

MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4	X	3	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 4: Odolnost proti oděru

EN407

OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- 0-4: Malé šplíchance roztaveného kovu
- 0-4: Odolnost proti sálavém teplu
- 0-4: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- 0-4: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Pletená tepelná ochrana
Úplet	10
Vnejší úprava	Tecky
Materiál	Nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá, oranžový
Délka (cm)	24-28
Velikost	7 9 11
Odolnost povrchu (O)	1.6E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	7.5E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.27

Vypočteno podle evropské metodiky PEF (EF 3.1) v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044. Rozsah zahrnující celý životní cyklus, s výjimkou fáze používání. Data LCA získána v září 2026. Vypočteno na základě standardní referenční jednotky.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 72 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 10/11/2026