



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 643

Riziko mírné - ISO C



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

CUT PROTECTION
ÚROVEŇ C



ISO 13997
10.3 N (1050 g)

KATEGORIE 2



Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

Pohodlí, pružnost a prodyšnost bez jakýchkoli kompromisů
ohledně ochrany a odolnosti proti proříznutí
Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Pohodlí

- Hladce splétané rukavice pro maximální pohodlí, obratnost a flexibilitu při optimální ochraně proti proříznutí (úroveň řezu ISO C)



Trvanlivost

- Rozšířené použití zaručené naším exkluzivním procesem RESICOMFORT. Osvědčená prodyšnost, pružnost a trvanlivost potahu.



Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®, Bez DMF
- Dermatologicky schváleno



Vhodné pro dotykovou obrazovku

- Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním



Pratelnost

- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.



Praktický

- Snadno identifikovatelný stupeň ochrany proti pořezání díky označení na zadní straně rukavice

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Glass industry
- Mining industry

APLIKACE

- Konečné opracování ostrých dílů
- Manipulace a třídění malých a ostrých dílů
- Manipulace s plechy
- Manipulace se skleněnými tabulemi
- Údržba s rizikem pořezání
- Zpracování kovů
- Montáž malých dílů
- Montáž karosérií
- Automobilová montáž



Ochrana proti prořiznutí

KRYTECH 643

Riziko mírné - ISO C

LEGENDA

EN388		MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ					
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)							
4	X	4	2	C			
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P		
							ochrana proti nárazu
							Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
							Odolnost proti proražení
							Odolnost proti roztržení
							Odolnost proti pořezání
							Odolnost proti oděru

EN407		OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPEM (TEPLO A OHEN)					
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)							
X	1	X	X	X	X		
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4		
							Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu
							Malé šplíchance roztaveného kovu
							Odolnost proti sálavém teplu
							Odolnost proti konvekčnímu teplu
							Odolnost proti kontaktnímu teplu
							Omezené šíření plamene

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	15
Vnější úprava	Zesílený úchop
Materiál	Porézní nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá, Šedá
Délka (cm)	23-28
Velikost	6 7 8 9 10 11

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/10/20/2586
- Vydáný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE