Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 643

Rriziko mírné - ISO C

Pohodlí, pružnost a prodyšnost bez jakýchkoli kompromisů ohledně ochrany a odolnosti proti proříznutí
Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou



RESICOMFORT TECHNOLOGY

OCHRANA PROTI PRORÍZNUTÍ
ÚROVEŇ C

EN 388
4X42C

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
10.3 N (1050 g)

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Pohodlí
- Hladce splétané rukavice pro maximální pohodlí, obratnost a flexibilitu při optimální ochraně proti proříznutí (úroveň řezu ISO C)

Trvanlivost
- Rozšířené použití zaručené naším exkluzivním procesem RESICOMFORT. Osvědčená prodyšnost, pružnost a trvanlivost potahu.

Ochrana kůže
- Bez škodlivých látek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®, Bez DMF
- Dermatologicky schváleno

Vhodné pro dotykovou obrazovku
- Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou

Zaručená kvalita
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Pratelnost
- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.

Praktický
- Snadno identifikovatelný stupeň ochrany proti pořezání díky označení na zadní straně rukavice

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automobilový průmysl
- Sklářský průmysl
- Těžební průmysl

APLIKACE

- Konečné opracování ostrých dílů
- Manipulace a třídění malých a ostrých dílů
- Manipulace s plechy
- Manipulace se skleněnými tabulemi
- Údržba s rizikem pořezání
- Zpracování kovů
- Montáž malých dílů
- Montáž karosérií
- Automobilová montáž

Vydáno 09/11/2026

Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 643

Rriziko mírné - ISO C

LEGENDA

EN388



MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 4: Odolnost proti oděru

EN407



OCHRANA PŘED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- 0-4: Malé šplíchance roztaveného kovu
- 0-4: Odolnost proti sálavém teplu
- 0-4: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- 1: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	15
Vnejší úprava	Zesílený úchop
Materiál	Porézní nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá, Šedá
Délka (cm)	23-28
Velikost	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.8

Vypočteno podle evropské metodiky PEF (EF 3.1) v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044. Rozsah zahrnující celý životní cyklus, s výjimkou fáze používání. Data LCA získána v září 2026. Vypočteno na základě standardní referenční jednotky.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/10/20/2586
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 09/11/2026